HARTMANN TRESORE

Le meilleur de la sécurité

COFFRES-FORTS HOMOLOGUÉS

GAMME NEOSAFE CLASSE 3

- **Protection certifiée anti-effraction selon la norme européenne EN 1143-1 – Label ECB-S**
  Valeur assurable : 55 000 euros
- **Protection certifiée ignifuge papier 30 mn selon la norme européenne EN 15659**

NS3148A

Serrure électronique.
2 tablettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction renforcée à parois multiples.
- Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
- Ouverture de porte à 180°.
- Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40mm.
- Verrouillage de la porte par pênes tournants chromés, anti-sciage.
- 1 trou de scellement à la base ø 14 mm
  (trou pour fixation murale en option).

Corps à
double paroi
(épaisseur 50 mm)



Porte
multi-parois
(épaisseur 106 mm)

NS3148A

Serrure à clé.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
NS3036A	450 x 450 x 465	350 x 340 x 305	1	36	177
NS3060A	550 x 550 x 465	450 x 440 x 305	1	60	239
NS3081A	700 x 550 x 465	600 x 440 x 305	1	81	287
NS3101A	850 x 550 x 465	750 x 440 x 305	1	101	335
NS3127A	1050 x 550 x 465	950 x 440 x 305	2	127	401
NS3148A	1200 x 550 x 465	1100 x 440 x 305	2	148	450
NS3168A	1350 x 550 x 465	1250 x 440 x 305	2	168	501

SERRURES NEOSAFE CLASSE 3

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure électronique classe 2 VDS
1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3ème erreur.
1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

5 rue Louis Pasteur 28630 Le Coudray - Tél. 01 34 57 11 55 - contact@hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE