

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

SERVEUR PROTECT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES SERVEURS INFORMATIQUES, LIEUX DE STOCKAGE DE DONNÉES VITALES DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SONT DE PLUS EN PLUS LA CIBLE DE CAMBRIOLAGES OU TOUT SIMPLEMENT DE SABOTAGES. LA PROTECTION PHYSIQUE DES SERVEURS INFORMATIQUES DEVIENT UNE PRIORITÉ AU VU DE LA RECRUESCENCE DES VOLS DANS LES BUREAUX. POUR PROTÉGER VOS DONNÉES, NOS ARMOIRES DE LA GAMME SERVEUR PROTECT APPORTENT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.

- Gamme "standard" : Ventilation naturelle sans extracteur d'air ni filtres à poussières.
- Gamme "Premium" : Extracteur d'air couplé à un thermostat permettant l'affichage et le contrôle de la température interne. Filtres à poussières amovibles et lavables.

En option :

- Rack 19"
- Tablettes pour Rack 19"
- Tablettes extractibles
- Fabrication inspirée de la Classe B

SV 997

Avec option Rack 19"
et tablettes pour Rack 19"



SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



- Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



- **Classe C du SGDN**
Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. **Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirés de l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).**



- **Classe B du SGDN**
Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, brouillage manuel de la combinaison, intâtable, silencieuse, anti-manipulations et à manoeuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. **Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirés de l'arrêté IGI N°1300 du 30/11/2011 (version consolidée au 03/12/2011) incluant tous les équipements de la Classe B, y compris brouillage automatique de la combinaison.**



Ventilations hautes et basses




Etagères percées pour une meilleure circulation de l'air.



Passage de câble arrière de 50 mm.



Thermostat (Premium). Permet le réglage de la température intérieure.



Extracteur d'air (Premium). 880 m³/h.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de tablettes en standard	Volume en litres	Poids en kg
SV 535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	2	535	100
SV 860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	4	860	150
SV 997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 720	4	997	170